

WB - 3000_웨지 베리어(로드블럭) Wedge barrier

WB 3000은 전기 유압구동식(전기 전동구동식은 선택사항)으로 도로 표면에 설치되는 차량 돌진/차단 방호장비입니다. WB 3000 웨지 베리어는 ASTM M50/P1(K12/L3와 동일)과 차량 돌진 방호성능을 보유합니다. 장비 설계는 사이트 조건과 환경에 맞춤으로 설계되어 정밀하고 신속한 작동과 유연한 교통 흐름 및 간편한 유지 보수를 제공합니다.

특징

- 차단 플레이트 높이 900mm
- 배수구
- 지표면 기준 40cm 저심도 설치, 신속하고 간단한 시공
- 사용자 지정 도색과 표식 설치
- 차단 Plate에 LED 표시등 부착
- 출입통제시스템과 차량방호관제 시스템등 용이한 인터페이스
- AC 200V/380VAC(1상 또는 3상) 60Hz
- UPS (옵션)



WB-3000

사양

- 방호 도로폭 3.0m(최대 6m), 사용자 지정 주문제작
- 차량 차단 방호 성능 등급 ASTM M50 / P1, 엔지니어링 해석
- 차축 하중 : 14,000kg
- 동작 속도 : 3~5 초, 비상 긴급 동작(EFO) 시 2 초 이내
- 태양광 발전 장치(옵션)
- 제어 : PLC 기반, NEMA 4X 기준 제어함
- 조작반
 - 2 버튼 기본(동작 정지 또는 사용자 지정 모드 선택)
- Warranty : 1년

추가 선택 사항

품명	구분
외부 환경 보호 합체	표준
리미트 스위치	표준
차량검지용 Loop	표준
주제어/원격제어 패널	Option
보호 커버(벨로우즈)	Option
내부 LED Lamp	Option

품명	구분
내부 히터 시스템	Option
교통신호등	Option
안전 센서	Option
Wig-wag 경보등	Option
매립등	Option
아연도금 처리	Option